



ADAP'TABLE

LE MOUVEMENT À VOTRE MESURE



LEVE PERSONNE LINE, LINE 200 ET LINE 230

Le système de motorisation sensible breveté permet de se déplacer avec une force minimale quelle que soit la direction. Le capteur de force présent dans la poignée capte la manière dont le dispositif est poussé et traduit ces informations pour l'orienter dans la bonne direction et adapter la vitesse de la roue électrique située sous le lève personne.

Le niveau faible de force requis permet de prévenir les blessures physiques causées par les efforts de poussée et de traction. La commande intuitive garantit un apprentissage rapide.



Les lève personnes sont équipés de **Ergo feedback** qui avertissent l'utilisateur quand trop de force est appliquée pendant l'utilisation du lève personne. Le feedback direct permet aux utilisateurs de travailler dans le respect des directives ergonomiques et contribue ainsi directement à la prévention de la surcharge physique.

Line, Line200 et Line230 sont des lève personnes passifs. Grâce au mouvement de levage linéaire, totalement vertical de la colonne, le patient peut être positionné avec beaucoup de précision. Les lève personnes sont dotés d'une barre de suspension électrique à 4 points pour déplacer le patient confortablement de la position assise à la position couchée.

Grâce à ses dimensions et à son piètement long et bas, le **Line200** garantit aux patients d'être toujours placés suffisamment à l'écart d'un lit ou d'un fauteuil roulant. Le design du lève personne **Line** est plus compact. Il est plus adapté pour les espaces restreints.

Le **Line230** a été développé pour les patients les plus lourds. En combinant le piètement robuste du Line200 avec le bras compact du Line, le Line230 est adapté pour lever des patients jusqu'à 230 kg.

Les lève personnes sont équipées d'une batterie NiMH intégrée avec un chargeur. La très grande capacité de la batterie garantit une utilisation permanente.

CARACTÉRISTIQUES DES LINE, LINE 200 ET LINE 230



Spécifications

	LINE	LINE 200	LINE 230
Capacité de levage	150 kg	200 kg	230 kg
Longueur du piètement	100 cm	120 cm	
Hauteur du piètement	11,5 cm		
Largeur maximale piètement - pieds fermés	68 cm	74 cm	
Largeur maximale piètement - pieds ouverts	103 cm	127 cm	
Variation de l'élévation	130 cm		
Déport horizontal	55 cm	72 cm	55 cm
Indice de protection	IPX2		
Type de batterie	NiMH		
Tension et capacité de la batterie*	24V 9AH		
Nombre moyen de transferts avec une batterie à pleine charge **	78		
Durée de vie garantie de la batterie en cycles de charge	500X		

* Les lève-personnes de la série Line sont également disponibles sans le système d'entraînement. Ceux-ci sont équipés d'une batterie d'une capacité inférieure.

** Calcul disponible sur demande.